

TM30



Palivo/olej - 10 barů - S&D

Aplikace:

Sací a výtlačná hadice pro plnění a vyprazdňování cisteren, benzínových tankerů a lodí s bezolovnatým palivem (EN228:2017) s max. 50% obsahem aromatických složek.

Vhodné pro průmyslové oleje, motorové nafty (EN 590:2017), topné oleje (DIN 51 603 části 1 - 5) a hydraulické oleje na bázi minerálních olejů.

Oznámení:

Na vyžádání k dispozici až do délky 61 m.

Teplotní rozsah:

-40°C / +90°C, oleje +100°C.

Bezpečnostní faktor:

3 : 1

Trubice:


NBR, černý, elektricky vodivý, hladký.

Výztuž:

Dvojitá spirála z ocelového drátu s textilním obalem, pozinkovaná (DN > 50,0 spirála z pozinkovaného ocelového drátu), 2 zkřížené měděné dráty.

Obal:

SBR/EPDM, černá, odolná ozonu a povětrnostním vlivům, oděruvzdorná, olejům (dle SAE J517:2017), otisk tkaniny. Značení: souvislá mylarová páska, žlutá písmena: „SEMPERIT (S) TM30 PETROLEUM / OLEJ S&D WP 10 BAR Vyrobena v Evropě“.



Číslo položky	Vnitřní Ø v		Šířka stěny v mm	Vnější Ø v mm	Provozní tlak (max.) bar	Počet vložek	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost cca. kg/m ²	Délka cívky (max.) m
	mm	palec							
64816 1350	13,0	1/2	5,0	23,0	10	2	35	0,35	40
64816 1650	16,0	3/8	5,0	26,0	10	2	40	0,50	40
64816 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	10	2	45	0,60	40
64816 2550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	55	0,70	40
64816 3050	30,0		5,0	40,0	10	2	60	0,80	40
64816 3250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	65	0,90	40
64816 3550	35,0		5,0	45,0	10	2	75	1,00	40
64816 3850	38,0	1 1/2	5,0	48,0	10	2	80	1,10	40
64816 4050	40,0		5,0	50,0	10	2	100	1,15	40
64816 4555	45,0		5,5	56,0	10	2	120	1,25	40
64816 5155	50,8	2	5,5	61,8	10	2	130	1,30	40
64816 6055	60,0		5,5	71,0	10	2	150	1,80	40
64816 6360	63,5	2 1/2	6,0	75,5	10	2	180	2,00	40
64816 7060	70,0		6,0	82,0	10	2	330	2,40	40
64816 7660	76,2	3	6,0	88,2	10	2	350	2,55	40
64816 9060	90,0		6,0	102,0	10	2	380	3,05	40
64816 1070	101,6	4	7,0	115,4	10	2	400	3,90	40
64816 0585	127,0	5	8,5	144,0	10	2	600	5,00	40
64816 0690	152,4	6	9,0	170,4	10	2	800	7,60	40

Odolnost proti podtlaku až -0,9 barů

Upozornění: Před použitím našich výrobků s novými nebo nevyzkoušenými médii nebo pro aplikace, které nejsou jednoznačně uvedeny v informacích o výrobku, je nutné vyžádat si písemné doporučení od odborného prodejce nebo aplikační technika společnosti Semperit.

Z bezpečnostních důvodů musí být všechny výrobky pravidelně kontrolovány z hlediska provozní bezpečnosti a v případě jakéhokoli poškození (zejména vnější vrstvy hadice) nebo neobvyklých známek opotřebení musí být neprodleně vyměněny.

Všechny výrobky musí být skladovány, používány a udržovány v souladu s našimi pokyny a normou DIN 7716:1982.

Údaje uvedené v tomto katalogu i v jednotlivých technických listech mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, protože naše výrobky průběžně vyvíjíme a zdokonalujeme a zároveň dochází k technickému vývoji po vydání katalogu nebo příslušných technických listů.

Pro získání vždy aktuálních informací o výrobcích a bezpečnostních pokynech pravidelně navštěvujte naše webové stránky [www.semperflex.com] [http://www.semperflex.com]** nebo kontaktujte některého z našich odborných prodejců či aplikačního technika společnosti Semperit.

Všechny smluvní vztahy se společností Semperflex se řídí výhradně jejími všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou dostupné na [www.semperitgroup.com] [http://www.semperitgroup.com].

Další důležité obecné informace o sortimentu, výběru a bezpečném používání našich výrobků naleznete na [www.semperflex.com] [http://www.semperflex.com]. Tyto pokyny je nutné bez výjimky dodržovat.

Důležité upozornění: Tento katalog a jednotlivé technické listy byly zpracovány s maximální pečlivostí, aby vám poskytly všechny potřebné informace. Uvedené údaje vycházejí z nejnovějších poznatků průmyslové praxe, dlouholetých zkušeností a rozsáhlého testování. Pokud je to u konkrétního výrobku uvedeno, potvrzujeme také jeho shodu s požadavky na chemickou odolnost vůči médiím uvedeným v normě ISO/TR 7620:2005(E).

Bezpečné a dlouhodobé používání každého výrobku však zásadně ovlivňují konkrétní podmínky jeho skladování, údržby a používání. Kvalita a bezpečnost našich výrobků, jak jsou uvedeny v tomto katalogu nebo v jednotlivých technických listech, jsou proto podmíněny důsledným dodržováním všech specifikací a omezení uvedených v naší produktové dokumentaci, platných právních předpisů a norem, požadavků na chemickou odolnost a našich pokynů pro čištění.

Neneseme žádnou odpovědnost za bezpečnostní rizika ani jiné následky vzniklé v důsledku nesprávného výběru výrobku, jeho nevhodné údržby nebo nesprávného používání (například stlačení, prasknutí, nadměrného natažení nebo použití s neschválenými médii).

Naše výrobky nesmějí být za žádných okolností používány v letadlech ani jiných leteckých prostředcích.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny hadice vyráběny v souladu s normou EN ISO 1307:2008.