

CEMO dieselové tankovací systémy s ocelovou nádrží

Nadzemní tankovací systém

Ocelové dvouplášťové provedení pro venkovní instalaci, certifikováno pro skladování motorové nafty a bionafty

Konstrukce:

- vyrobeno v souladu s normou DIN EN 12285-2, třída B
- přivařeno na sedlových patkách
- vnější nátěr základní a vrchní barvou
- žebřík (model 5 000 I bez žebříku z důvodu nízké celkové výšky)
- měrná tyč
- sací potrubí ve víku kupole
- antisifonové zařízení (u modelu s namontovaným čerpadlem)
- alarm zachytné vany s kapalinovou kontrolou
- snímač ochrany proti přehřívání
- kompletně smontováno
- protokol o tovární zkoušce

Možnosti:

- barevné provedení dle specifikace zákazníka možné (za příplatek)

Standardní nádrže jsou opatřeny základním a vrchním nátěrem.

Poskytujeme 10letou záruku proti prorozavění.



Ocelová nádrž vybavená volitelným držákem a sací hadicí pro výdejní čerpadla na naftu



OCELOVÁ NÁDRŽ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TANKOVACÍ SYSTÉM DLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU

Kapacita L	Rozměry v cm (d x š x v)*	Nádrž ø cm	DIN EN	Hmotnost cca kg	Číslo produktu
4000	233 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1100	7580
5000	280 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1500	11939
7500	409 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1800	7377
10000	585 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	2200	7378
15000	782 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	3000	8140
20000	690 x 220 x 270	200	12285-2 třída B	3800	8141
30000	991 x 220 x 270	200	12285-2 třída B	5200	8142

*s odvzdušňovacím potrubím

OCELOVÁ NÁDRŽ S DRŽÁKEM PRO VÝDEJNÍ ČERPADLA NA NAFTU

TANKOVACÍ SYSTÉM DLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU, DODATEČNĚ VYBAVENÝ DRŽÁKEM A SACÍM POTRUBÍM PRO VÝDEJNÍ ČERPADLA NA NAFTU, KOMPLETNĚ SMONTOVÁNO. VÝDEJNÍ ČERPADLA NA NAFTU JE NUTNÉ OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.

Kapacita L	Rozměry v cm (d x š x v)*	Nádrž ø cm	DIN EN	Hmotnost*** cca kg	Číslo produktu
4000	288 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1100	8591
5000	335 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1500	11940
7500	464 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	1800	8593
10000	640 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	2200	8594
15000	837 x 178 x 233	160	12285-2 třída B	3000	8595
20000	745 x 220 x 270	200	12285-2 třída B	3800	8596
30000	1046 x 220 x 270	200	12285-2 třída B	5200	8597

*s odvzdušňovacím potrubím a držákem *** bez výdejního čerpadla